

# Leistungsverzeichnis für Zaunsystem Simpaxx



Pos.	Menge	Text	EP netto in €	Gesamtpreis netto in €
1		<p><b>Simpaxx Gittermattenzaun wie nachfolgend beschrieben liefern und fachgerecht montieren.</b></p> <p><b>Liefernachweis:</b>  <b>FINKE NEUE ZAUNSYSTEME</b>  <b>H. F. Finke GmbH &amp; Co.</b>  <b>Julius-Bamberger-Str. 5</b>  <b>D-28279 Bremen</b>  <b>Telefon: 0421 - 83 680 0</b>  <b>Telefax: 0421 - 83 680 39</b>  <a href="mailto:info@finke-zaunsysteme.de">info@finke-zaunsysteme.de</a>  <a href="http://www.finke-zaunsysteme.de">www.finke-zaunsysteme.de</a></p> <p><b>Stck. Gittermatten:</b></p> <p>Leichte, punktgeschweißte Stahlgittermatten bestehend aus einfachen senkrechten Stahldrähten, d = 6 mm und einfachen waagerechten Stahldrähten, jedoch doppelten waagerechten Stahldrähten oben und unten, d = 6 mm. Der Überstand der senkrechten Gitterstäbe beträgt ca. 30 mm, die Maschenweite ca. 65/200 mm. Die Gittermatten sind verzinkt und pulverbeschichtet in der Farbe:</p> <p>RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/></p> <p>RAL 7016 (anthrazitgrau) <input type="checkbox"/></p> <p>oder (Farbangabe):</p> <p><b>Zaunhöhe:</b></p> <p>830 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.030 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.230 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.430 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.630 mm <input type="checkbox"/></p> <p><b>Länge einer Simpaxx Zaunmatte: ca. 2.000 mm</b></p> <p>Die Gittermatten werden nach dem Schweißen hochwertig feuerverzinkt. Maximaler Korrosionsschutz durch die Kombination von hochwertiger Verzinkung und Polyester-Pulverbeschichtung.</p>	.....	.....
2		<p><b>Stck. Pfosten:</b></p> <p>Bestehend aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr, d = 34 mm mit schwarzer Kunststoffabdeckkappe in der Farbe:</p> <p>RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/></p> <p>RAL 7016 (anthrazitgrau) <input type="checkbox"/></p> <p>oder (Farbangabe):</p> <p><b>Pfostenhöhe:</b></p> <p>1.200 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.500 mm <input type="checkbox"/></p> <p>1.700 mm <input type="checkbox"/></p> <p>2.000 mm <input type="checkbox"/></p> <p>2.200 mm <input type="checkbox"/></p>	.....	.....
		<b>Übertrag:</b>		€

Pos.	Menge	Text	EP netto in €	Gesamtpreis netto in €
		<b>Übertrag:</b>		€
3		<p><b>Stck. zweiteilige Mattenverbinder</b> zur Verbindung der Gittermatten mit Einrastmechanismus, bestehend aus wetterbeständigem Kunststoff in der Farbe</p> <p>grün <input type="checkbox"/></p> <p>anthrazitgrau <input type="checkbox"/></p> <p>transparent <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig anthrazit <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig grün <input type="checkbox"/></p> <p>inkl. Edelstahlschrauben, M 6. Bis zu einer Zaunhöhe von 1.030 mm werden 2 Stück Mattenverbinder pro Pfosten benötigt, ab 1.230 mm 3 Stück.</p>	.....	.....
3		<p><b>Stck. Endverbinder</b>, d = 34 mm, für Zaunabschluss, sonst wie vor beschrieben.</p> <p>grün <input type="checkbox"/></p> <p>anthrazit <input type="checkbox"/></p> <p>transparent <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig anthrazit <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig grün <input type="checkbox"/></p> <p>inkl. Edelstahlschrauben, M 6</p> <p>Bis zu einer Zaunhöhe von 1.030 mm werden 2 Stück Endverbinder pro Pfosten benötigt, ab 1.230 mm 3 Stück.</p>	.....	.....
4		<p><b>Stck. Torverbinder</b>, d = 60 mm, für den Anschluss Zaun / Tor, sonst wie vor beschrieben.</p> <p>grün <input type="checkbox"/></p> <p>anthrazitgrau <input type="checkbox"/></p> <p>transparent <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig anthrazit <input type="checkbox"/></p> <p>lichtdurchlässig grün <input type="checkbox"/></p> <p>Bis zu einer Torhöhe von 1.200 mm werden 2 Stück Torverbinder pro Torpfosten benötigt, ab 1.400 mm 3 Stück.</p>	.....	.....
5		<p><b>Stck. 1-flg. Simpaxx-Gartentür</b>, bestehend aus einem Torrahmen aus Stahlrundrohr, d = 42 mm, Torfüllung aus vorgenannten Simpaxx Stahlgittermatten, 2 Torpfosten aus Stahlrundrohr, d = 60 mm, inkl. sämtlicher Bohrungen, Pfosten jeweils 500 - 750 mm höher als Torhöhe, Pfostenkappen aus schwarzem Kunststoff etc., 90 ° Öffnungswinkel, DIN links/rechts verwendbar, verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben</p> <p>RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/></p> <p>RAL 7016 (anthrazitgrau) <input type="checkbox"/></p> <p>oder (Farbangabe):</p> <p>Torbreite: 1.000 mm (lichtes Maß zwischen den Pfosten)</p>		
		<b>Übertrag:</b>		€

Pos.	Menge	Text	EP netto in €	Gesamtpreis netto in €
		<b>Übertrag:</b>		€
		Torhöhe: 800 mm <input type="checkbox"/> 1.000 mm <input type="checkbox"/> 1.200 mm <input type="checkbox"/> 1.400 mm <input type="checkbox"/> 1.600 mm <input type="checkbox"/>  inkl. Rohrrahmenschloss, Kunststofftürdrücker, Schließblech, Bänder etc. komplett liefern bzw. herstellen.	.....	.....
6		<b>Stck. 2-flg. Simpaxx-Gartentor</b> , bestehend aus zwei Torrahmen aus Stahlrundrohr, d = 42 mm, Torfüllung aus vorgenannten Simpaxx Stahlgittermatten, 2 Torpfosten aus Stahlrundrohr, d = 60 mm, inkl. sämtlicher Bohrungen, Pfosten jeweils 500 - 750 mm höher als das Tor, Pfostenkappen aus schwarzem Kunststoff etc., 90 °-Öffnungswinkel, DIN links/rechts verwendbar, verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben  RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/> RAL 7016 (anthrazitgrau) <input type="checkbox"/> oder (Farbangabe):  Torbreite: 3.000 mm (lichtes Maß zwischen den Pfosten) Torhöhe: 800 mm <input type="checkbox"/> 1.000 mm <input type="checkbox"/> 1.200 mm <input type="checkbox"/> 1.400 mm <input type="checkbox"/> 1.600 mm <input type="checkbox"/> inkl. Rohrrahmenschloss, Kunststofftürdrücker, Schließblech, Bänder, Bodenhülsen, Bodenriegel und Sturmhaken etc. komplett liefern bzw. herstellen.	.....	.....
7		<b>Stck. Standfuß</b> für die Zaunmontage auf Mauerwerk. Der Standfuß hat eine Bodenplatte von ca. 100 x 100 mm und ist verzinkt und pulverschichtet in der zu dem Simpaxx-Zaun passenden Farbe. RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/> RAL 7016 (anthrazitgrau) <input type="checkbox"/> oder (Farbangabe):	.....	.....
		<b>Gesamtsumme netto</b>		€
		zuzügl. 16 % Mehrwertsteuer		
		<b>Gesamtsumme brutto</b>		